

PŁYTY OSB

OFERTA GDAŃSKICH SKŁADÓW DRZEWNYCH

PŁYTA OSB 3

Została wyprodukowana w oparciu o wysokie standardy ekologiczne, które spełnia zarówno drewno, jak i spoiwo łączące drzewne wióry.

Podstawowe cechy:

- wymiary: 1250×2500 mm,
- grubości: 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm,
- odporna na wilgoć,
- prosta krawędź,
- znacząca stabilność i dokładność wymiarowa,
- wysoka nośność i sztywność,
- odporność na uderzenia,
- łatwość obróbki,
- przyjazność środowisku, możliwość recyklingu.

Zastosowanie: ścianki działowe, podłogi, poszycia pod więźby dachowe, zabudowy poddaszy, schody, tablice, meble, panele drzwiowe, opakowania, stoiska wystawiennicze, wyposażenie magazynów, szalunki, dekoracyjne wykończenie wnętrz, elewacje i inne.

PŁYTA OSB 3 pióro-wpust

Niezastąpiona jeżeli chcesz uzyskać doskonale równą powierzchnię. Świetnie sprawdzi się tam gdzie wykończenie powierzchni płytą OSB jest efektem finalnym oraz tam gdzie nierówności mogą zagrozić szczelności pokrycia. Łączenie płyt na pióro-wpust jest zdecydowanie szybsze i wygodniejsze niż w przypadku płyt o klasycznym wykończeniu.

Podstawowe cechy:

- wymiary: 2500×650 mm,
- grubości: 12, 15, 18, 22, 25 mm,
- wygodne łączenie metodą pióro-wpust,
- wszystkie właściwości płyty OSB 3.

Zastosowanie: ściany działowe i nośne, sufity, połacie dachowe, podłogi, podesty, stoiska wystawiennicze itp.



PŁYTA OSB 3 Firestop

Jak sama nazwa wskazuje posiada wyższą klasę odporności na ogień. Jej rdzeniem jest płyta OSB 3, ale dodatkowo pokryta opatentowaną ognioodporną powłoką po jednej lub obu stronach. Dzięki temu rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni płyty jest bardzo ograniczone, a tym samym rozprzestrzenianie się pożaru w budynku. W porównaniu do często stosowanych płyt gipsowo-kartonowych, płyty OSB Firestop są lżejsze i mocniejsze.

Podstawowe cechy:

- wymiary: 1250×2500 mm,
- grubości: 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm,
- niepalna powierzchnia utrudniająca rozprzestrzenianie się ognia,
- wysoka nośność i sztywność,
- stabilny kształt i dokładność wymiarowa,
- odporność na uderzenia,
- łatwy montaż i obróbka,
- produkt ekologiczny, możliwość recyklingu.

Zastosowanie: okładziny w budynkach o podwyższonych wymagach ognioodporności, okładziny ścian i sufitów, poszycia dachowe, podłogi, poddasza, wykończenie wnętrz, meblarstwo, produkcja opakowań, montaż stoisk wystawienniczych i sprzedażowych, kontenery transportowe o wysokich wymagach technicznych.



Sprawdź naszą ofertę i zyskaj więcej!

Sprzedaż hurtowa i detaliczna

Dostępność od ręki

Atrakcyjne rabaty ilościowe

Kompleksowe zamówienie w jednym miejscu

Szybki transport we wskazane miejsce

Zapraszamy do kontaktu:

SKŁAD GDYNIA

ul. Hutnicza 15, Gdynia
tel. 516 041 293
tel. (58) 623 08 51
gdynia@skladydrzewne.pl

SKŁAD GDAŃSK

ul. Litewska 1, Gdańsk
tel. (58) 301 12 07
tel. (58) 305 35 51
gdansk@skladydrzewne.pl

SKŁAD TCZEW

ul. 30 stycznia 38, Tczew
tel. (58) 531 06 94
tel. (58) 532 46 25
tczew@skladydrzewne.pl